

www.fng.com.ua

Оф.тел.: (044)205-36-50











E-mail: fnginform@gmail.com



Адреса: м.Київ, пр. Перемоги 67, корп. В.
3 поверх, офіс 321



Наименование	Характеристики	Фото
LED Панель типа "Armstrong", накладная	<p>Споживна потужність: 36 Вт Вхідна напруга: 180,240 В, 50/60 Гц Кут розсіювання: 140° Світловий потік: 2800 Лм Кольорова температура: 4200/6000К Індекс кольоропередачі: 90% Матеріал корпусу: Стальний корпус, з розсіювачем із світлотехнічного полістиролу Тип розсіювача: Прозра Термін служби: >50 000 годин Робоча температура: Від -40° до 40°С Ступінь захисту: IP33 Розміри мм.: 595x595x30</p>	
LED Панель типу "Armstrong", встроена (матовая)	<p>Вага КГ.: 2,43 Розмір мм.: 595x595x8,5 Потужність Вт.: 40 Світловий потік Лм.: 3500 Кольорова температура К.: 6500/5000 PF ≥ 0,6 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 50000 Вхідна напруга В.: 160-242 Ступінь захисту: IP40 Кліматичне виконання: УХЛ 4 Кут розкриття променю: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип источника света: SMD</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ, ОСББ №2. Дл. 600мм	<p>Вага КГ.: 0,368 Розмір мм.: 600x75x25 Потужність Вт.: 18 Світловий потік Лм.: 1300 Цветовая температура К.: 6000 PF ≥ 0,6 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 50000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP42 Кліматичне виконання: УХЛ 4 Кут розкриття променю: 120 Тип джерела світла: SMD</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ, ОСББ №1. Дл. 1200мм	<p>Вага КГ.: 1,4 Розмір мм.: 1210x75x25 Потужність Вт.: 36 Світловий потік Лм.: 2600 Цветовая температура К.: 6000 PF ≥ 0,6 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 50000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP42 Кліматичне виконання: УХЛ 4 Кут розкриття променю: 120 Тип джерела світла: SMD</p>	
Светодиодная лампа LED T8 5000/6500K	<p>Вага КГ.: 0,238 Розмір: Довж. 607мм Диаметр 26мм Потужність Вт.: 18 Цоколь: G13 Світловий потік Лм.: 750/1500 Кольорова температура К.: 5000/6500 PF ≥ 0,6 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP20 Кліматичне виконання УХЛ: 3 Кут розкриття променю: 160 Матеріал корпусу: Скло Тип джерела світла: SMD</p>	
Светодиодный влагозащищенный LED светильник ДПП,2x18 IP65	<p>Потужність Вт.: 40 Світловий потік Лм.: 4000 Кольорова температура К.: 4200 Вхідна напруга В.: 170-270 Кут розсіювання: 120 Ступінь захисту: IP65</p>	
Наименование	Характеристики	Фото
Светильник LED Origin 40	<p>Вага КГ.: 1,5 Розмір: 400x140x75 Колір: Сірий Потужність Вт.: 40 Світловий потік Лм.: 4000 Кольорова температура К.: 5000 PF ≥ 0,9 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 25000 Робоча напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кліматичне виконання: УХЛ 1 Кут розкриття променю: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: SMD</p>	
Светильник LED Origin 50	<p>Вага КГ.: 2,7 Розмір: 500x215x75 Колір: Сірий Потужність Вт.: 50 Світловий потік Лм.: 5000 Кольорова температура К.: 5000 PF ≥ 0,9 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 25000 Робоча напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кліматичне виконання: УХЛ 1 Кут розкриття променю: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: SMD</p>	

Уличный консольный светодиодный светильник 30 Вт	<p>Вага КГ.: 2.2 Розмір мм.: 500x215x75 Колір: Сірий</p> <p>Потужність Вт.: 30 Світловий потік Лм.: 3000 Кольорова температура К.: 5000 PF ≥ 0.9 Положення горіння: Універсальне</p> <p>Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кліматичне виконання: УХЛ 1 Кут розкриття променя: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: COB</p>	
Уличный консольный светодиодный светильник 50 Вт	<p>Вага КГ.: 2.2 Розмір мм.: 500x215x75 Колір: Сірий</p> <p>Потужність Вт.: 50 Світловий потік Лм.: 5000</p> <p>Кольорова температура К.: 5000 PF ≥ 0.9 Положення горіння: Універсальне</p> <p>Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кліматичне виконання: УХЛ 1 Кут розкриття променя: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: COB</p>	
Уличный консольный светодиодный светильник 100 Вт	<p>Вага КГ.: 2.2 Розмір мм.: 720x280x85 Колір: Сірий</p> <p>Потужність Вт.: 100 Світловий потік Лм.: 10000</p> <p>Кольорова температура К.: 5000 PF ≥ 0.9 Положення горіння: Універсальне</p> <p>Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кліматичне виконання: УХЛ 1 Кут розкриття променя: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: COB</p>	
Уличный консольный светодиодный светильник 35 Вт Seoul	<p>Вага КГ.: 2.2 Розмір мм.: 500x215x75 Колір: Сірий</p> <p>Потужність Вт.: 35 Світловий потік Лм.: 5250</p> <p>Кольорова температура К.: 5000 PF ≥ 0.9 Положення горіння: Універсальне</p> <p>Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кліматичне виконання: УХЛ 1 Кут розкриття променя: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: COB</p>	
Наименование	Характеристики	Фото
Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ Мини №1. 4,5Вт	<p>Потужність Вт.: 4.5 Світловий потік Лм.: 450</p> <p>Матеріал корпусу: сталь</p> <p>Розсіювач: полістирол</p> <p>Розмір мм.: 100*100*40</p> <p>Кольорова температура К.: 5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ Мини №2. 7Вт	<p>Потужність Вт.: 7 Світловий потік Лм.: 700</p> <p>Матеріал корпусу: сталь</p> <p>Розсіювач: полістирол</p> <p>Розмір мм.: 100*100*40</p> <p>Кольорова температура К.: 5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ Мини №3. 15Вт	<p>Потужність Вт.: 15 Світловий потік Лм.: 1500</p> <p>Матеріал корпусу: сталь</p> <p>Розсіювач: полістирол</p> <p>Розмір мм.: 100*100*40</p> <p>Кольорова температура К.: 5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ Мини (с датчиком звука) №4. 4,5Вт	<p>Потужність Вт.: 4.5 Світловий потік Лм.: 450</p> <p>Матеріал корпусу: сталь</p> <p>Розсіювач: полістирол</p> <p>Розмір мм.: 100*100*40</p> <p>Кольорова температура К.: 5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ Мини (с датчиком звука) №5. 7Вт	<p>Потужність Вт.: 7 Світловий потік Лм.: 700</p> <p>Матеріал корпусу: сталь</p> <p>Розсіювач: полістирол</p> <p>Розмір мм.: 100*100*40</p> <p>Кольорова температура К.: 5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ Мини (с датчиком звука) №6. 15Вт	<p>Потужність Вт.: 15 Світловий потік Лм.: 1500</p> <p>Матеріал корпусу: сталь</p> <p>Розсіювач: полістирол</p> <p>Розмір мм.: 100*100*40</p> <p>Кольорова температура К.: 5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	
Наименование	Характеристики	Фото
Светильник уличный фасадный светодиодный Promel-Frontage, 10Вт	<p>Вага КГ.: 0.8 Розмір : Висота 250мм, діаметр 80мм Колір: Сірий</p> <p>Потужність Вт.: 10 Світловий потік Лм.: 1000</p> <p>Кольорова температура К.: 4000/6000 PF ≥ 0.9 Положення горіння: Універсальне Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP65 Кут розкриття променя: 15 Матеріал корпусу: Алюміній Тип джерела світла: SMD</p>	

Промышленный светодиодный светильник, Prom 120W	Світловий потік Лм.: 16500 Виробник світлодіодів: SEUL semiconductor (Korea) Кольорова температура К: 4500-5000 Вхідна напруга В: 120-270 Кут розсіювання: можливо встановлення ліна, з різними кутами. Габаритні розміри мм.: 600x150x65 Матеріал корпусу: Алюміній Потужність Вт.: 120 Ступінь захисту: IP20	
Светильник подвесной светодиодный, Promel-MarketLine, 36Вт	Потужність Вт.: 36 Світловий потік Лм.: 3600 Коефіцієнт потужності: 0,95 Тип розсіювача: Матовий Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65 Вага КГ.: 2,5	
Светильник подвесной светодиодный, Promel-MarketLine, 72Вт	Потужність Вт.: 72 Світловий потік Лм.: 7200 Коефіцієнт потужності: 0,95 Тип розсіювача: Матовий Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65 Вага КГ.: 2,6	
Светильник подвесной светодиодный, Promel-HangingLine, 36Вт	Потужність Вт.: 36 Світловий потік Лм.: 3600 Коефіцієнт потужності: 0,95 Тип розсіювача: Мікропризма Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: Сталь, порошкова фарба Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65 Вага КГ.: 2,5	
Светильник подвесной светодиодный, Promel-HangingLine, 72Вт	Потужність Вт.: 72 Світловий потік Лм.: 7200 Коефіцієнт потужності: 0,95 Тип розсіювача: Мікропризма Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: Сталь, порошкова фарба Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65 Вага КГ.: 2,6	
Наименование	Характеристики	Фото
Светильник уличный светодиодный типа Promel-Street, 40Вт	Потужність Вт.: 40 Світловий потік Лм.: 5600 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: Ш(широка) Ступінь захисту: IP65 Консоль: 50мм Розміри мм.: 250x240x60(40-60Вт.), 440x240x60(100Вт.)	
Светильник уличный светодиодный типа Promel-Street, 60Вт	Потужність Вт.: 60 Світловий потік Лм.: 7800 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: Ш(широка) Ступінь захисту: IP65 Консоль: 50мм Розміри мм.: 250x240x60(40-60Вт.), 440x240x60(100Вт.)	
Светильник уличный светодиодный типа Promel-Street, 100Вт	Потужність Вт.: 100 Світловий потік Лм.: 14000 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: Ш(широка) Ступінь захисту: IP65 Консоль: 50мм Розміри мм.: 250x240x60(40-60Вт.), 440x240x60(100Вт.)	
Светильник стадионный светодиодный Promel-Stadium, 500Вт	Потужність Вт.: 500 Світловий потік Лм.: 70000 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: налаштовується за допомогою поворотного механізму модулів. Ступінь захисту: IP65 Розміри мм.: 600x600x60(40-60Вт.), Вага КГ.: 25	
Светодиодный LED светильник для ЖКХ, ОСББ, типу Point-IP65	Потужність Вт.: 15 Світловий потік Лм.: 1500 Матеріал корпусу: алюміній Розсіювач: полікарбонат Розмір мм.: 115*50 Кольорова температура К: 5000/6000 Ступінь захисту: IP65	
Наименования	Характеристики	Фото

<p>Светодиодный LED светильник для ЖКХ , ОСББ, Line (с датчиком звука)</p>	<p>Потужність Вт.: 8 Світловий потік Лм.: 800 Матеріал корпусу: сталь Розсіювач: полістирол Розмір мм.: 600x80x40 Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP65</p>	
<p>Светильник светодиодный угловой типа Promel-Angle, 8Вт</p>	<p>Потужність Вт.: 8 Світловий потік Лм.: 800 Матеріал корпусу: сталь Розсіювач: полістирол Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP65</p>	
<p>Светильник светодиодный угловой, типа Promel-Angle, 16Вт</p>	<p>Потужність Вт.: 16 Світловий потік Лм.: 1600 Матеріал корпусу: сталь Розсіювач: полістирол Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>	