



**FORT KNOX  
GROUP**

**БУДІВЕЛЬНІ  
МАТЕРІАЛИ  
ПОВНОГО ЦИКЛУ  
БУДІВНИЦТВА**

**ТОВ «ФОРТ НОКС ГРУП»**  
пр-т Перемоги 67, корпус В, оф. 321  
м. Київ, 03680  
email: fnginform@gmail.com

**044 205 36 50**  
**067 486 99 85**  
**fng.com.ua**

**LED СВІТИЛЬНИКИ**

Найменування	Характеристики	Фото	Ціна, грн
LED Панель типу "Armstrong", накладна	Споживча потужність: 36 Вт Вхідна напруга: 180-240 В, 50/60 Гц Кут розсіювання: 140° Світловий потік: 2800 Лм Кольорова температура: 4200/6000К Індекс кольоропередачі: 90% Матеріал корпусу: Стальний корпус, з розсіювачем із світлотехнічного полістиролу Тип розсіювача: Призма Термін служби: >50 000 годин Робоча температура: Від -40° до 40°С Ступінь захисту: IP33 Розміри мм.: 595x595x30		252.00
LED Панель типу "Armstrong", вбудована (матова)	Вага КГ.: 2,43 Розмір мм.: 595x595x8.5 Потужність Вт.: 40 Світловий потік Лм.: 3500 Кольорова температура К.: 6500/5000 PF ≥ 0.6 Положення горіння: Універсальное Термін служби год.: 50000 Вхідна напруга В.: 160-242 Ступінь захисту: IP40 Кліматичне виконання: УХЛ 4 Кут розкриття променю: 120 Матеріал корпусу: Алюміній Тип источника света: SMD		510.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ, ОСББ №2. Довж. 600мм	Вага КГ.: 0,368 Розмір мм.: 600x75x25 Потужність Вт.: 18 Світловий потік Лм.: 1300 Цвєтовая температура К.: 6000 PF ≥ 0.6 Положення горіння : Універсальное Термін служби год.: 50000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту : IP42 Кліматичне виконання : УХЛ 4 Кут розкриття променю : 120 Тип джерела світла : SMD		150.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ, ОСББ №1. Довж. 1200мм	Вага КГ.: 1,4 Розмір мм.: 1210x75x25 Потужність Вт.: 36 Світловий потік Лм.: 2600 Цвєтовая температура К.: 6000 PF ≥ 0.6 Положення горіння : Універсальное Термін служби год.: 50000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту : IP42 Кліматичне виконання : УХЛ 4 Кут розкриття променю : 120 Тип джерела світла : SMD		180.00
Світлодіодна лампа LED T8 5000/6500К	Вага КГ.: 0,238 Розмір: Довж. 607мм Діаметр 26мм Потужність Вт.: 16 Цоколь: G13 Світловий потік Лм.: 750/1500 Кольорова температура К.: 5000/6500 PF ≥ 0.6 Положення горіння: Універсальное Термін служби год.: 25000 Вхідна напруга В.: 198-242 Ступінь захисту: IP20 Кліматичне виконання УХЛ: 3 Кут розкриття променю: 160 Матеріал корпусу: Скло Тип джерела світла: SMD		60.00

Світлодіодний, вологозахисний LED світильник ДПП, 2x18 IP65	<b>Потужність</b> Вт.: 40 <b>Світловий потік</b> Лм.: 4000 <b>Кольорова температура</b> К.: 4200 <b>Вхідна напруга</b> В.: 170-270 <b>Кут розсіювання:</b> 120 <b>Ступінь захисту:</b> IP65		426.00
<b>Найменування</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Фото</b>	<b>Ціна(Б/Г)</b>
Світильник LED Origin 40	<b>Вага</b> КГ.: 1,5 <b>Розмір:</b> 400x140x75 <b>Колір:</b> Сірий <b>Сірий</b> <b>Потужність</b> Вт.: 40 <b>Світловий потік</b> Лм.: 4000 <b>Кольорова температура</b> К.: 5000 <b>PF</b> ≥ 0,9 <b>Положення горіння:</b> Універсальне <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Робоча напруга</b> В.: 198-242 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кліматичне виконання:</b> УХЛ 1 <b>Кут розкриття променю:</b> 120 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Тип джерела світла:</b> SMD		474.00
Світильник LED Origin 50	<b>Вага</b> КГ.: 2,7 <b>Розмір:</b> 500x215x75 <b>Колір:</b> Сірий <b>Потужність</b> Вт.: 50 <b>Світловий потік</b> Лм.: 5000 <b>Кольорова температура</b> К.: 5000 <b>PF</b> ≥ 0,9 <b>Положення горіння:</b> Універсальне <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Робоча напруга</b> В.: 198-242 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кліматичне виконання:</b> УХЛ 1 <b>Кут розкриття променю:</b> 120 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Тип джерела світла:</b> SMD		708.00
Вуличний консольний світлодіодний світильник 30 Вт	<b>Вага</b> КГ.: 2,2 <b>Розмір</b> мм.: 500x215x75 <b>Колір:</b> Сірий <b>Потужність</b> Вт.: 30 <b>Світловий потік</b> Лм.: 3000 <b>Кольорова температура</b> К.: 5000 <b>PF</b> ≥ 0,9 <b>Положення горіння:</b> Універсальне <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Робоча напруга</b> В.: 198-242 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кліматичне виконання:</b> УХЛ 1 <b>Кут розкриття променю:</b> 120 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Тип джерела світла:</b> COB		630.00
Вуличний консольний світлодіодний світильник 50 Вт	<b>Вага</b> КГ.: 2,2 <b>Розмір</b> мм.: 500x215x75 <b>Колір:</b> Сірий <b>Потужність</b> Вт.: 50 <b>Світловий потік</b> Лм.: 5000 <b>Кольорова температура</b> К.: 5000 <b>PF</b> ≥ 0,9 <b>Положення горіння:</b> Універсальне <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Робоча напруга</b> В.: 198-242 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кліматичне виконання:</b> УХЛ 1 <b>Кут розкриття променю:</b> 120 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Тип джерела світла:</b> COB		762.00
Вуличний консольний світлодіодний світильник 100 Вт	<b>Вага</b> КГ.: 2,2 <b>Розмір</b> мм.: 720x280x85 <b>Колір:</b> Сірий <b>Потужність</b> Вт.: 100 <b>Світловий потік</b> Лм.: 10000 <b>Кольорова температура</b> К.: 5000 <b>PF</b> ≥ 0,9 <b>Положення горіння:</b> Універсальне <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Робоча напруга</b> В.: 198-242 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кліматичне виконання:</b> УХЛ 1 <b>Кут розкриття променю:</b> 120 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Тип джерела світла:</b> COB		1584.00
Вуличний консольний світлодіодний світильник 35 Вт Seoul	<b>Вага</b> КГ.: 2,2 <b>Розмір</b> мм.: 500x215x75 <b>Колір:</b> Сірий <b>Потужність</b> Вт.: 35 <b>Світловий потік</b> Лм.: 5250 <b>Кольорова температура</b> К.: 5000 <b>PF</b> ≥ 0,9 <b>Положення горіння:</b> Універсальне <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Робоча напруга</b> В.: 198-242 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кліматичне виконання:</b> УХЛ 1 <b>Кут розкриття променю:</b> 120 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Тип джерела світла:</b> COB		1410.00
<b>Найменування</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Фото</b>	<b>Ціна(Б/Г)</b>

Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ Міні №1. 4,5Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 4,5 450 <b>Матеріал корпусу:</b> сталь <b>Розсіювач:</b> полістирол <b>Розмір</b> мм.: 100*100*40 <b>Кольорова температура</b> К.:5000/6000 <b>Ступінь захисту:</b> IP20 <b>Світловий потік</b> Лм.:		210.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ Міні №2. 7Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 7 700 <b>Матеріал корпусу:</b> сталь <b>Розсіювач:</b> полістирол <b>Розмір</b> мм.: 100*100*40 <b>Кольорова температура</b> К.:5000/6000 <b>Ступінь захисту:</b> IP20 <b>Світловий потік</b> Лм.:		240.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ Міні №3. 15Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 15 1500 <b>Матеріал корпусу:</b> сталь <b>Розсіювач:</b> полістирол <b>Розмір</b> мм.: 100*100*40 <b>Кольорова температура</b> К.:5000/6000 <b>Ступінь захисту:</b> IP20 <b>Світловий потік</b> Лм.:		270.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ Міні (з датчиком звуку) №4. 4,5Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 4,5 450 <b>Матеріал корпусу:</b> сталь <b>Розсіювач:</b> полістирол <b>Розмір</b> мм.: 100*100*40 <b>Кольорова температура</b> К.:5000/6000 <b>Ступінь захисту:</b> IP20 <b>Світловий потік</b> Лм.:		252.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ Міні (з датчиком звуку) №5. 7Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 7 700 <b>Матеріал корпусу:</b> сталь <b>Розсіювач:</b> полістирол <b>Розмір</b> мм.: 100*100*40 <b>Кольорова температура</b> К.:5000/6000 <b>Ступінь захисту:</b> IP20 <b>Світловий потік</b> Лм.: 700		288.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ Міні (з датчиком звуку) №6. 15Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 15 1500 <b>Матеріал корпусу:</b> сталь <b>Розсіювач:</b> полістирол <b>Розмір</b> мм.: 100*100*40 <b>Кольорова температура</b> К.:5000/6000 <b>Ступінь захисту:</b> IP20 <b>Світловий потік</b> Лм.:		324.00
<b>Найменування</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Фото</b>	<b>Ціна(Б/Г)</b>
Світильник вувичний фасадний світлодіодний, Promel-Frontage, 10Вт	<b>Вага</b> КГ.: 0,8 250мм, діаметр 80мм <b>Потужність</b> Вт.: 10 1000 <b>Кольорова температура</b> К.: 4000/6000 PF ≥ 0,9 <b>Універсальне</b> <b>Вхідна напруга</b> В.: 198-242 <b>розкриття променю:</b> 15 Алюміній <b>Розмір</b> : Висота <b>Колір:</b> Сірий <b>Світловий потік</b> Лм.: <b>Положення горіння:</b> <b>Термін служби</b> год.: 25000 <b>Ступінь захисту:</b> IP65 <b>Кут</b> <b>Матеріал корпусу:</b> <b>Тип джерела світла:</b> SMD		1200.00
Промисловий світлодіодний світильник, Prom 120W	<b>Світловий потік</b> Лм.: 16500 <b>Виробник світлодіодів:</b> SEUL semiconductor (Корея) <b>Кольорова температура</b> К.: 4500-5000 <b>Вхідна напруга</b> В.: 120-270 <b>Кут розсіювання:</b> можливо встановлення лінз, з різними кутами. <b>Габаритні розміри</b> мм.: 600x150x65 <b>Матеріал корпусу:</b> Алюміній <b>Потужність</b> Вт.: 120 <b>Ступінь захисту:</b> IP20		3000.00
Світильник підвісний світлодіодний, Promel-MarketLine, 36Вт	<b>Потужність</b> Вт.: 36 <b>Світловий потік</b> Лм.: 3600 <b>Коефіцієнт потужності:</b> 0,95 <b>розсіювача:</b> Матовий <b>Коефіцієнт передачі кольору:</b> 0,85 <b>Матеріал корпусу:</b> анодований алюміній <b>Ступінь захисту:</b> IP40 <b>Розміри</b> мм.: 1200x65x65 <b>Тип</b> <b>Вага</b> КГ.: 2,5		1602.00

Світильник підвісний світлодіодний, Promel-MarketLine, 72Вт	<p>Потужність Вт.: 72 Світловий потік Лм.: 7200 Коефіцієнт потужності: 0,95 розсіювача: Матовий Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65</p> <p style="text-align: right;">Тип Вага КГ.: 2,6</p>		2310.00
Світильник підвісний світлодіодний, Promel-HangingLine, 36Вт	<p>Потужність Вт.: 36 Світловий потік Лм.: 3600 Коефіцієнт потужності: 0,95 розсіювача: Мікропризма Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: Сталь, порошкова фарба Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65</p> <p style="text-align: right;">Тип Вага КГ.: 2,5</p>		1410.00
Світильник підвісний світлодіодний, Promel-HangingLine, 72Вт	<p>Потужність Вт.: 72 Світловий потік Лм.: 7200 Коефіцієнт потужності: 0,95 розсіювача: Мікропризма Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: Сталь, порошкова фарба Ступінь захисту: IP40 Розміри мм.: 1200x65x65</p> <p style="text-align: right;">Тип Вага КГ.: 2,6</p>		2010.00
Найменування	Характеристики	Фото	Ціна(Б/Г)
Світильник вуличний світлодіодний типу Promel-Street, 40Вт	<p>Потужність Вт.: 40 Світловий потік Лм.: 5600 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: Ш(широка) Ступінь захисту: IP65 Консоль: 50мм Розміри мм.: 250x240x60(40-60Вт.), 440x240x60(100Вт.)</p>		1992.00
Світильник вуличний світлодіодний типу Promel-Street, 60Вт	<p>Потужність Вт.: 60 Світловий потік Лм.: 7800 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: Ш(широка) Ступінь захисту: IP65 Консоль: 50мм Розміри мм.: 250x240x60(40-60Вт.), 440x240x60(100Вт.)</p>		2598.00
Світильник вуличний світлодіодний типу Promel-Street, 100Вт	<p>Потужність Вт.: 100 Світловий потік Лм.: 14000 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: Ш(широка) Ступінь захисту: IP65 Консоль: 50мм Розміри мм.: 250x240x60(40-60Вт.), 440x240x60(100Вт.)</p>		3900.00
Світильник стадіонний світлодіодний Promel-Stadium, 500Вт	<p>Потужність Вт.: 500 Світловий потік Лм.: 70000 Коефіцієнт потужності: 0,95 Коефіцієнт передачі кольору: 0,85 Матеріал корпусу: анодований алюміній з антикорозійним покриттям Крива сили світла: налаштовується за допомогою поворотного механізму модулів. Ступінь захисту: IP65 Розміри мм.: 600x600x60(40-60Вт.),</p> <p style="text-align: right;">Вага КГ.: 25</p>		26400.00
Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ, типу Point-IP65	<p>Потужність Вт.: 15 Світловий потік Лм.: 1500 Матеріал корпусу: алюміній Розсіювач: полікарбонат Розмір мм.: 115*50 Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP65</p>		336.00
Найменування	Характеристики	Фото	Ціна(Б/Г)

<p>Світлодіодний LED світильник для ЖКХ , ОСББ, Line (з датчиком звуку)</p>	<p>Потужність Вт.: 8                      Світловий потік Лм.: 800  Матеріал корпусу: сталь  Розсіювач: полістирол  Розмір мм.: 600x80x40  Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP65</p>		<p>264.00</p>
<p>Світильник світлодіодний кутовий, типу Promel-Angle, 8Вт</p>	<p>Потужність Вт.: 8                      Світловий потік Лм.: 800  Матеріал корпусу: сталь  Розсіювач: полістирол  Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP65</p>		<p>408.00</p>
<p>Світильник світлодіодний кутовий, типу Promel-Angle, 16Вт</p>	<p>Потужність Вт.: 16                      Світловий потік Лм.: 1600  Матеріал корпусу: сталь  Розсіювач: полістирол  Кольорова температура К.:5000/6000 Ступінь захисту: IP20</p>		<p>504.00</p>